

TASKI Jontec Luna

Dispersion brillance satinée

Description

Dispersion antidérapante à brillance satinée pour tous sols durs résistants à l'eau. La technologie spéciale de polymères donne une adhérence parfaite sur la plupart des sols.

Propriétés principales

- Laisse un film protecteur à brillance satinée
- Protection résistante et durable
- La technologie de polymères spéciale donne une meilleure adhérence en comparaison avec des dispersions traditionnelles
- Application facile
- Sèche rapidement
- Antidérapant selon des standards internationaux (ASTM D-2047)

Avantages

- Forme une surface à brillance mate et améliore l'aspect naturel de la plupart des sols tels que le vinyle, le synthétique, le linoléum et la pierre
- Peut être lustré et entretenu avec les méthodes de nettoyage quotidien courantes
- Application sans problème sur la plupart des sols
- Peut être appliqué à l'aide d'un mop ou d'un applicateur approprié. S'étale uniformément pour une parfaite superposition de couches
- Sécurité garantie pour le personnel et les clients

Mode d'emploi

Dosage:

Le produit est prêt à l'emploi; utiliser non dilué.

Application:


Bien agiter avant utilisation. Nettoyer le sol à fond, bien rincer avec de l'eau et laisser sécher. Appliquer le produit avec modération sur le sol et l'étaler de façon régulière à l'aide d'un mop ou d'un applicateur en bandes de 1-1,5 m de large, se chevauchant quand elles sont encore mouillées. Laisser sécher complètement (au moins 20-30 min) avant d'appliquer de nouvelles couches. Sur les sols non poreux, appliquer deux couches, trois sur les sols poreux.

Linoléum: Après séchage de la première couche, dépolir le sol en linoléum avec une monobrosse équipée d'un pad approprié si nécessaire. Procéder à un balayage humide et laisser sécher avant d'appliquer d'autres couches.

Important:

Ne pas diluer ou mélanger à d'autres produits. Ne pas utiliser sur des sols en relief (vinyle matelassé), le liège et le bois non traité. Demander conseil à un spécialiste pour l'utilisation sur les sols en caoutchouc antidérapants. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des zones mouillées.

F2d



TASKI Jontec Luna

Données techniques

- Aspect: liquide laiteux, blanc
- Densité relative [g/ml, 20°C]: 1,03
- pH pur: 8,5 - 9,0
- Consommation: 20-40 ml/m²

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante.

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver le produit dans son emballage original fermé.

Protéger du gel et de la chaleur.

Normes

Antidérapant selon ASTM D-2047

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7513323	2x5 L

JohnsonDiversey (B)

Haachtsesteenweg 672

1910 Kampenhout

Tel. 016 61 77 77

Fax. 016 60 53 95

www.johnsondiversey.be