



HARD FLOOR FINISH AC40

**Produit de protection pour les pierres naturelles et
constituées, les sols en béton et le vinyle**

- * Antidérapant.
- * Facilite l'entretien des sols traités.
- * Résiste aux acides.

MAAFE

ALL FOR CLEANING & HYGIENE

HARD FLOOR FINISH AC40

Produit de protection pour les pierres naturelles et constituées, les sols en béton et le vinyle

APPLICATION

- Produit de protection pour tous les sols en pierres naturelles ou constituées, pour les sols en béton et le vinyl

CARACTERISTIQUES pH pur = 10

- **HARD FLOOR FINISH AC40** contient des produits synthétiques, ionogènes, polissables et est exempt de diluant. Autolustrante cette émulsion à une capacité bouche pores. Antidérapante et étanche, elle supporte le trafic.
- Se distingue par sa solidité, son insensibilité aux griffes et rayures de tout genre.

UTILISATIONS

- **Couche de protection**

-> Appliquer 3 couches croisées à l'aide d'un mouilleur du **HARD FLOOR SEALER AC40** pur sur un sol propre et sec (temps de séchage entre les couches +/- 30 minutes. A vérifier)

-> Si un bouche pores s'avère nécessaire, utiliser le produit **HARD FLOOR SEALER AC40** en première couche.

- **Entretien journalier**

Nettoyage humide : **FORMULE UK**

100 ml pour 10 L

Méthode spray : **FORMULE UK**

50 ml par 600 ml d'eau avec monobrosses VICTOR de 390 à 1000 tpm + disque rouge ou brosse coco.

En autolaveuse : **FORMULE 84**

100 ml par 10 L d'eau

- **Remise en état**

-> Décapage avec **ULTRA STRIP D26**
2 L par 10 litres

DOSAGE

Pur

CONSOMMATION

+/- 1,5 L par 100 m² par couche

STOCKAGE

Conserver au sec et à l'abri du gel.

EMBALLAGE

Carton 2 x 10 L Réf : PROT0470

SECURITE

- En cas de contact avec les yeux rincer abondamment à l'eau claire.

Centre antipoison (tél 070/245.245)