

Désignation du produit :

STONE D55

Référence

Contenance:

Code EAN :

Aspect physique :

Produit transparent blanc. Odeur caractéristique.

Principes actifs :

Mélange de surfactants de haute concentration en matière active et d'acides.

Présentation physique :

Flacon HDPE blanc. Etiquette en quadrichromie bilingue

Environnement :

Biodégradabilité > 99 %

Application du produit :

Décapant pour voiles de ciment. Uniquement pour sols résistants aux acides.

Mode d'emploi :

Répartir la solution D55. Laisser agir en fonction de l'importance du voile de ciment. Récupérer à l'aide d'une monobrosse basse vitesse munie d'un disque noir. Aspirer l'eau sale à l'aide d'un aspirateur à eau. Rincer une à deux fois à l'eau claire. Dosage : 1 à 2 litres pour 10L d'eau.

Précautions d'emploi :

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P260 - Ne pas respirer les vapeurs. P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

Composition indicative :

5-15% Surfactant non ionique, acide chlorhydrique, acide phosphorique.

MAAFE SPRL

60 Avenue Albert Giraud 1030 Schaerbeek

Tel. : 0032 (0)2 215 49 25 - fax : 0032 (0)2 242 81 93

E-mail : maafe@maafe.be - site internet : www.maaf.be